THE LINDE GROUP

CRYOLINE® MT 隧道式冻结机

简介

林德公司出品的新型CRYOLINE®MT隧道式冻结机是一款功能齐全、品质卓越、适用广泛的高效低温冻结设备。可调式内部高速风机及可控的气体进入和排出水平，使低温气体的应用得到优化，从而实现最佳的食物冷却和冻结效果。CRYOLINE®MT隧道式冻结机将先进的工艺技术水平与高品质的卫生设计标准相结合，操作简单，清洗简便，适用用途广泛。每个型号均可选择是否配置进料台，实现手动或机械进料。CRYOLINE冷媒可采用液态二氧化碳和液氮。

应用领域

CRYOLINE®MT隧道式冻结机几乎可适用于各种食物，例如：肉馅饼、肉块、鱼片、整鱼、各式海鲜、快餐和其他方便食品、水果、蔬菜、奶制品及烘焙食品。

先进的电子控制系统

CRYOLINE®MT系列隧道式冻结机采用了最新的电子和功能创新技术，特别是远程控制领域的先进技术。例如，相关数据的远程收集，快速高效的内部支持应用，上述功能均可实现。所有电机均通过变频器进行控制，使操作者可以对整个系统实现精密控制，优化冷媒的使用。对于多产品应用，可为30种不同的控制设置输入多达30种不同的菜单，操作者可方便地从一种产品更换为另一产品。

特征及优势

可提供三种不同的标准带宽：0.6、1.0和1.25m。

- 模块化设计可在现场进行扩展；
- 可控风机可实现低温气体冷冻效率最大化；
- 使用方便，多语言触摸屏控制；
- 生产事件及趋势可进行下载，实现全程可追溯；
- 光滑的表面可避免设备内部食物的残留；
- 内件可全部拆卸，便于清洗。

服务及咨询

我们任何一家技术中心都提供无偿的试用，或者对于您的产品可进行技术适用性的检验。请联系当地林德公司的业务代表或者访问我们的主页www.linde.com.cn

CRYOLINE®为林德集团的注册商标

技术数据 CRYOLINE MT 隧道式冷冻机

进料口高度	900 (+/-100) mm
产品最大高度	100 mm
电压, 3相（3/N/PE）	380 至500 V
电气连接型式	LINKUT 1"

技术数据

	总体尺寸 L x W x H* [m]	冷冻传送带长/可用带度 [m]	电气连接 [A]	停留时间 [min]	模块数量
CRYOLINE MT 5-600	5.13 x 1.53 x 1.73	4.0/0.6	32	0.5 to 20	0
CRYOLINE MT 8-600	8.13 x 1.53 x 1.73	7.0/0.6	32	1.0 to 35	1
CRYOLINE MT 11-600	11.13 x 1.53 x 1.73	10.0/0.6	32	1.5 to 50	2
CRYOLINE MT 14-600	14.13 x 1.53 x 1.73	13.0/0.6	32	2.0 to 65	3
CRYOLINE MT 5-1000	5.13 x 1.93 x 1.73	4.0/1.0	32	0.5 to 20	0
CRYOLINE MT 8-1000	8.13 x 1.93 x 1.73	7.0/1.0	32	1.0 to 35	1
CRYOLINE MT 11-1000	11.13 x 1.93 x 1.73	10.0/1.0	32	1.5 to 50	2
CRYOLINE MT 14-1000	14.13 x 1.93 x 1.73	13.0/1.0	63	2.0 to 65	3
CRYOLINE MT 5-1250	5.13 x 2.18 x 1.73	4.0/1.25	32	0.5 to 20	0
CRYOLINE MT 8-1250	8.13 x 2.18 x 1.73	7.0/1.25	32	1.0 to 35	1
CRYOLINE MT 11-1250	11.13 x 2.18 x 1.73	10.0/1.25	32	1.5 to 50	2
CRYOLINE MT 14-1250	14.13 x 2.18 x 1.73	13.0/1.25	63	2.0 to 65	3

*高度不包括排气装置。设备全部打开时总高度为2.65m。

林德大中华区
中国上海浦东新金桥路27号9号楼 邮编 201206
客户服务中心：400-820-1798 csc.lg.cn@linde.com
林德气体网站：www.linde-gas.com.cn

扫一扫，关注林德气体官微

0413 – LCS(cn)